XRJ2016

NEW　AEC-Q200

■ 特長

- 金属磁性材料を使用し小型化と大電流化を実現
- 平角線を採用し、低抵抗・大電流仕様
- ギャップレス一体構造で低唸り
- 環境温度によって直流重畳特性の変化が少ない
- 使用温度範囲：-40℃～+125℃（自己発熱を含む）

重量：　0.023 g

■ 用途

- オーディオ・ビジュアル/テレビ＆モニタ, ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ, カメラ, レコーダー
- 車載/カーオーディオ, カーナビゲーション, ECU, LEDヘッドライト
- PC周辺機器/PC, プリンタ, プロジェクタ
- 家電/LED照明
- その他/各種電源, 産業機器, 医療機器・美容機器, エネルギー

■ 外形寸法



（単位：mm）

■ 推奨ランドパターン



（単位：mm）

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.
〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL：045-511-3141　E-mail：sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL：045-521-4543
https://www.sagami-elec.co.jp

⚠ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

(2025.04)

■ 電気的仕様

サガミ品番	インダクタンス (μH)	直流抵抗 (mΩ)		直流重畳 許容電流 (A)	温度上昇 許容電流 (A)
		max.	Typical		
XRJ2016-R15M	0.15±20%	14.0	11.5	7.50	5.40
XRJ2016-R24M	0.24±20%	17.0	14.0	6.80	5.00
XRJ2016-R33M	0.33±20%	23.0	19.0	5.10	4.20
XRJ2016-R47M	0.47±20%	25.0	20.0	5.00	4.70
XRJ2016-R56M	0.56±20%	35.0	29.0	3.80	3.60
XRJ2016-R68M	0.68±20%	40.0	33.0	3.60	3.40
XRJ2016-1R0M	1±20%	48.0	40.0	3.80	3.40
XRJ2016-1R5M	1.5±20%	80.0	66.0	2.80	2.30
XRJ2016-2R2M	2.2±20%	120.0	100.0	2.70	1.70
XRJ2016-3R3M	3.3±20%	250.0	208.0	2.00	1.20

インダクタンス測定条件:100kHz,1V
直流重畳許容電流:インダクタンスの減少が初期値から30%となる電流値
温度上昇許容電流:コアの表面温度上昇が40℃となる電流値

サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.
〒230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-30
営業部 TEL : 045-511-3141 E-mail : sales@sagami-elec.co.jp
技術部 TEL : 045-521-4543
https://www.sagami-elec.co.jp
⚠ 記載内容は、製品の改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

L(25℃)　　⊿T

XRJ2016-R47M



XRJ2016-2R2M



XRJ2016-3R3M