

CER7052C

AEC-Q200



■ 特长

- 车载上高信赖性使用
- 开磁路结构的贴片功率电感
- 最适合作为电源的扼流线圈用
- 符合AEC-Q200
- 工作温度范围：-40℃~+150℃（包含自身发热）

磁路构造：




单体重： 0.91 g

■ 用途


- 车载/ECU, LED前灯, 汽车音响, 汽车导航
- 其他/医疗机器, 美容机器, 能源, 各种电源, 工业机器

■ 外形尺寸



(单位：mm)

■ 推荐焊盘



(单位：mm)



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>

■ 电气规格

相模品番	电感值 (μ H)	直流电阻 (Ω) $\pm 30\%$	额定 直流电流 (A)		额定温度 上升电流 (A)	
			Typical	Spec	Typical	Spec
CER7052C-1R2N	1.2 $\pm 30\%$	0.0090	9.50	6.70	6.20	4.60
CER7052C-1R8N	1.8 $\pm 30\%$	0.0100	8.05	5.80	5.90	4.20
CER7052C-2R2N	2.2 $\pm 30\%$	0.0120	7.00	4.95	5.50	4.00
CER7052C-3R0N	3 $\pm 30\%$	0.0130	6.10	4.30	5.10	3.80
CER7052C-3R6N	3.6 $\pm 30\%$	0.0150	5.50	3.90	4.80	3.60
CER7052C-4R3N	4.3 $\pm 30\%$	0.0160	4.95	3.45	4.55	3.30
CER7052C-5R1N	5.1 $\pm 30\%$	0.0180	4.65	3.30	4.30	3.10
CER7052C-6R2N	6.2 $\pm 30\%$	0.0200	4.20	3.00	4.15	2.95
CER7052C-7R5N	7.5 $\pm 30\%$	0.0210	3.90	2.80	3.95	2.80
CER7052C-8R2N	8.2 $\pm 30\%$	0.0260	3.55	2.55	3.60	2.60
CER7052C-100M	10 $\pm 20\%$	0.0320	3.40	2.40	3.30	2.40
CER7052C-120M	12 $\pm 20\%$	0.0410	3.00	2.15	2.85	2.05
CER7052C-150M	15 $\pm 20\%$	0.0470	2.70	1.90	2.65	1.90
CER7052C-180M	18 $\pm 20\%$	0.0590	2.45	1.75	2.40	1.75
CER7052C-220M	22 $\pm 20\%$	0.0720	2.20	1.55	2.10	1.55
CER7052C-270M	27 $\pm 20\%$	0.0870	1.95	1.40	1.90	1.40
CER7052C-330M	33 $\pm 20\%$	0.100	1.80	1.30	1.75	1.30
CER7052C-390M	39 $\pm 20\%$	0.120	1.60	1.15	1.60	1.15
CER7052C-470M	47 $\pm 20\%$	0.150	1.50	1.10	1.45	1.05
CER7052C-560M	56 $\pm 20\%$	0.170	1.40	1.00	1.30	0.970
CER7052C-680M	68 $\pm 20\%$	0.210	1.25	0.897	1.20	0.870
CER7052C-820M	82 $\pm 20\%$	0.250	1.10	0.807	1.10	0.800
CER7052C-101M	100 $\pm 20\%$	0.320	1.00	0.730	0.980	0.730
CER7052C-121M	120 $\pm 20\%$	0.370	0.970	0.683	0.910	0.660
CER7052C-151M	150 $\pm 20\%$	0.460	0.860	0.600	0.800	0.580
CER7052C-181M	180 $\pm 20\%$	0.580	0.790	0.550	0.720	0.520
CER7052C-221M	220 $\pm 20\%$	0.690	0.720	0.500	0.650	0.470
CER7052C-271M	270 $\pm 20\%$	0.860	0.640	0.450	0.580	0.420
CER7052C-331M	330 $\pm 20\%$	0.980	0.570	0.403	0.550	0.390
CER7052C-391M	390 $\pm 20\%$	1.21	0.520	0.365	0.480	0.350
CER7052C-471M	470 $\pm 20\%$	1.56	0.470	0.333	0.420	0.310
CER7052C-561M	560 $\pm 20\%$	1.75	0.440	0.307	0.390	0.290
CER7052C-681M	680 $\pm 20\%$	2.20	0.400	0.282	0.350	0.260
CER7052C-821M	820 $\pm 20\%$	2.44	0.360	0.259	0.330	0.250
CER7052C-102M	1000 $\pm 20\%$	3.19	0.330	0.227	0.290	0.212

电感量测试条件:100kHz, 1V

直流饱和容许电流:电感值下降至初始值的30%以内的电流值

温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至40℃以下的电流值



相模电机（深圳）有限公司

△ 以上内容可能由于制品改善等原因发生变更而不事前通知，请悉知。

深圳市龙华区观澜街道竹园工业区
营业部 TEL:0755-27985339
技术部 TEL:0755-27985209
<https://www.sagami-elec.co.jp>







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)



ΔT



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)









ΔT



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph







■ L(25°C)
 ■ ΔT



サガミ エレク株式会社
 SAGAMI ELEC CO., LTD.

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

■ L(25°C) ■ ΔT



サガミ エレク株式会社
 SAGAMI ELEC CO., LTD.







DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph



L(25°C)








ΔT



サガミ エレク株式会社
SAGAMI ELEC CO., LTD.

DC bias characteristics vs Temperature Rise Graph

■ L(25°C) ■ ΔT



サガミ エレク株式会社
 SAGAMI ELEC CO., LTD.